



ETÜV (G-030)

ASTM C127 • EN 932-5 • BS 1377

- Numunelerin kurutulması, koşullandırılması ve nem içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.
- Geniş kapak açıklığı etüvün tüm parçalarına kolay ulaşım sağlar.
- Etüvler, ısıtma zamanı ve sabit sıcaklığı korumada standartlara uygun ve yüksek verime sahiptirler.
- Dijital termostat ve ortam sıcaklığı ile +200°C bir gösterge ile donatılmıştır. Maksimum sıcaklık değeri PID kontrol sistemi ile ayarlanır ve ayarlanan maksimum sıcaklığa gider.
- Tüm modeller sıcaklık termostatı ile donatılarak aşırı ısınmadan kaynaklı olarak gerçekleşebilecek kazalar önlenmiştir.
- İç yüzeyler paslanmaz çelikten imal, dış yüzeyler ise paslanmaya dayanıklı toz boyalı kaplamalıdır. (Paslanmaz dış yüzey seçeneği mevcuttur). Isı yalıtımı için taş yünü kullanılmaktadır.
- Tüm modeller nem tahliyesi ve hızlı soğutma için atık çıkışına sahiptir.
- Tüm etüvler cebri hava konveksiyonunun ve homojen ısıtmanın sağlanması amacıyla arka yüzeyinde fan ile donatılmıştır.
- Etüvler ile verilen tel çubuklu raflar homojen hava akışı sağlayarak etüvün sıcaklığının sabit tutulmasına yardımcı olmaktadır. Raflar gövde içerisinde alternatif olarak yerleştirilebilmektedir.



GENEL

ETÜV (G-030)

ASTM C127 • EN 932-5 • BS 1377



G-030/120 - Toz boya dış kaplama



G-030/250 - Toz boya dış kaplama

DONANIM

- Dijital termostat ve gösterge (PID)
- Aşırı ısınmayı önleyici termostat
- Cebri konveksiyon için fan

CİHAZ İLE BİRLİKTE

- Tel çubuklu raflar 2 adet verilmektedir. (Ekstra raflar ayrıca sipariş edilmelidir)

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Maksimum Sıcaklık : 200 °C (PID control)
- İç yüzey : Paslanmaz çelik
- Dış yüzey : Toz boya kaplamalı korozyona dayanıklı çelik (Opsiyonel: Paslanmaz çelik)
- İzolasyon : Kalın cam yünü
- Hava akışı : Cebri konveksiyon
- Güç : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

ETÜV (G-030)
ASTM C127 • EN 932-5 • BS 1377



G-030/250-2 (2 Kapılı - Yatay)



G-030/120 - Paslanmaz dış yüzey

Kod	Kapasite	Kapı Sayısı	Raf Yeri Sayısı	Raf Sayısı	Fan Sayısı	Kabin Dış Ölçüleri (G x U x Y)	Kabin İç Ölçüleri (G x D x Y)
G-030/125	125 lt	1	3	2	1	62 x 64.5 x 75 (h) cm	50 x 50 x 50 (h) cm
G-030/250	250 lt (Dikey)	1	5	2	1	64 x 64.5 x 125 (h) cm	50 x 50 x 100 (h) cm
G-030/250-2	250 lt (Yatay)	2	3	2	2	66 x 113 x 80 (h) cm	100 x 50 x 50 (h) cm
G-030/400	400 lt	1	5	2	2	72 x 65 x 165 (h) cm	60 x 50 x 136 (h) cm
G-030/600	600 lt	1	5	2	2	76 x 90.5 x 177 (h) cm	63 x 64 x 163 (h) cm
G-030/700	700 lt	1	5	2	2	76 x 78 x 199 (h) cm	60 x 65 x 180 (h) cm